

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСОВ ВД

Дымососы серии ВД	Температура перемещаемой среды, С	Характеристики электродвигателя			Характеристики ТДМ				Масса не более, кг
		Скорость вращения об/мин	Номинальная мощность кВт	Электро- двигатель	Производи- тельность Q _{min} ,тыс м ³ /час	Производи- тельность Q _{max} ,тыс м ³ /час	Полное давление P _{v min} , Па	Полное давление P _{v max} , Па	
№3.5 исп1	30	3000	5.5	100L2	0.6	3.6	2100	2800	75
№3.5 исп3	30	3000	5.5	100L2	0.6	3.6	2100	2800	90
№13.5 исп3	30	750	90.0	280M8	23.0	67.0	2520	2880	2180
	30	1000	250.0	355MB6	27.0	95.0	4460	5050	3360
№15.5 исп3	30	750	160.0	355M8	40.0	95.0	3210	3550	3280
	30	1000	355.0	355MLC6	51.0	127.0	5700	6300	3650
№18 исп3	30	750	400.0	-	63.0	137.0	4350	4800	-
	30	1000	800.0	-	75.0	205.0	7600	8400	-
№20 исп3	30	750	800.0	-	143.0	332.0	8800	10000	-

* - Масса без электродвигателя.