

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСОВ ДН

Дымососы серии ДН	Температура перемещаемой среды, С	Характеристики электродвигателя			Характеристики ТДМ				Масса не более, кг
		Скорость вращения об/мин	Номинальная мощность кВт	Электродвигатель	Производительность Q _{min} , тыс х м ³ /час	Производительность Q _{max} , тыс х м ³ /час	Полное давление P _{v min} , Па	Полное давление P _{v max} , Па	
№6.3 исп1	200	1500	4.0	100L4	1.6	8.6	430	1080	212
	200	3000	15.0	160S2	3.2	17.2	180	4300	295
№6.3 исп3	200	1500	4.0	100L4	1.6	8.6	430	1080	345
	200	3000	15.0	160S2	3.2	17.2	180	4300	430
№8 исп1	100	1000	3.0	112MA6	2.5	11.5	360	990	430
	100	1500	11.0	132M4	3.6	17.0	800	2250	460
№8 исп3	100	1000	3.0	112MA6	2.5	11.5	360	990	575
	100	1500	11.0	132V4	3.6	17.0	800	2250	610
№9 исп1	100	1000	5.5	132S6	4.0	16.5	450	1260	500
	100	1500	18.5	160M4	6.0	25.0	1000	2850	580
№9 исп3	100	1000	5.5	132S6	4.0	16.5	450	1260	645
	100	1500	18.5	160M4	6.0	25.0	1000	2850	725
№10 исп1	100	1000	11.0	160S6	5.0	24.0	550	1520	720
	100	1500	30.0	180M4	8.0	34.0	1200	3450	785
№10 исп3	100	1000	11.0	160S6	5.0	24.0	550	1520	880
	100	1500	30.0	180M4	8.0	34.0	1200	3450	945
№11.2 исп1	100	1000	15.0	160M6	7.0	31.0	680	1900	955
	100	1500	45.0	200L4	11.0	47.0	1500	4300	1080
№11.2 исп3	100	1000	15.0	160M6	7.0	31.0	680	1900	1150
	100	1500	45.0	200L4	11.0	47.0	1500	4300	1275
№12.5 исп1	100	1000	30.0	200L6	10.0	45.0	900	2450	1245
	100	1500	90.0	250M4	15.0	66.0	2000	5500	1505

№12.5 исп3	100	1000	30.0	200L6	10.0	45.0	900	2450	1595
	100	1500	90.0	250M4	15.0	66.0	2000	5500	1855
№13 исп1	100	1000	30.0	200M6	13.0	53.0	1000	2400	1335
	100	1500	110.0	280S4	20.0	80.0	2200	5500	1720
№13 исп3	100	1000	30.0	200M6	13.0	53.0	1000	2400	1710
	100	1500	110.0	280S4	20.0	80.0	2200	5500	2095
№15 исп3	100	750	63.0	225M8	14.0	60.0	950	1950	2065
	100	1000	142.0	280S6	19.0	80.0	1650	3500	2350
	100	1500	467.0	355S4	26.0	120.0	3750	7800	3320
№17 исп3	100	750	55.0	280S8	20.0	85.0	1200	2550	3015
	100	1000	132.0	315M6	25.0	115.0	2100	4500	3650
	100	1500	400.0	355MLB4	40.0	170.0	4800	10100	3900
№19 исп3	100	600	45.0	280MB10	28.0	95.0	900	2050	4150
	100	750	110.0	315M8	35.0	120.0	1375	3150	1260
	100	1000	250.0	355MB6	45.0	162.0	2500	5625	4760
№21 исп3	100	600	90.0	315M10	36.0	126.0	1190	2490	5350
	100	750	160.0	355M8	49.0	160.0	1880	3850	5430
	100	1000	355.0	355MLC6	62.0	210.0	3390	6880	5650