

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АО2

Параметры	АО2-3	АО2-4	АО2-6,3	АО2-10	АО2-20	АО2-25	АО2-50
Производительность по воздуху, м ³ /ч	2600	4000	6300	10000	20000	25000	60000
Производительность по теплу, кВт	24	46	73	116	220	306	900
Температура теплоносителя на входе, °С	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150
Установочная мощность, кВт	0,25	0,37	0,55	0,75	2,2	2,2	7,5
Сечение для прохода теплоносителя, м ²	0,00079	0,00102	0,00113	0,00147	0,00203	0,00249	-
Сечение патрубка, м ²	0,00101	0,00101	0,00101	0,00221	0,00221	0,00221	-
Диаметр патрубка, Ду	32	32	32	50	50	50	-
Число ходов	4	4	4	4	4	4	4
Число рядов	3	3	3	3	3	4	4
Расход воды, м ³ /ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с	1,9÷2,7	2,4÷3,45	2,4÷3,45	3,5÷5,0	4,9÷6,9	5,3÷7,5	-
Масса, кг	70	95	120	160	255	280	820