

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКК

Условия эксплуатации

Канальные вентиляторы ВК бесшумные общего назначения рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 по второй категории размещения оборудования.

Температурный диапазон рабочей среды - от -40С до +60С.

Максимальная запыленность перемещаемого воздуха - 100 мг/м.куб.

Защита оборудования от пыли и влаги - IP44.

Марка вентилятора	Производительность, м ³ /ч	Полное давление, Па	Рабочее напряжение В / кол-во фаз / частота	Установленная мощность, Вт	Частота вращения РК, об/мин	Ток, А	Емкость конденсатора, мкФ	масса, кг
100 М	240	320	230 / 1 / 50	80	2610	0.3	2	2.6
125 М	340	320	230 / 1 / 50	80	2325	0.3	2.5	2.7
160 М	660	450	230 / 1 / 50	90	2385	0.4	4	3.2
200 М	870	600	230 / 1 / 50	122	2550	0.5	4	4.8
250 М	1150	690	230 / 1 / 50	145	2635	0.6	5	5.3
315 М	1750	730	230 / 1 / 50	210	2660	1.1	7	6.9