

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284

Исполнение 121

№4

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-4	56A4	0,12	1500	0,25-0,70	52-22	30
4/20°-4	56A4	0,12	1500	0,36-0,82	59-33	30
4/25°-4	56A4	0,12	1500	0,53-0,95	62-43	30
4/30°-4	56A4	0,12	1500	0,72-1,1	65-55	30
4/15°-4	56B2	0,25	3000	0,51-1,4	209-90	30
4/20°-4	63A2	0,37	3000	0,74-1,6	240-131	35
4/25°-4	63B2	0,55	3000	1,01-1,9	250-175	35
4/30°-4	63B2	0,55	3000	1,40-2,1	260-220	35
6/15°-4	56A4	0,12	1500	0,29-0,7	69-26	30
6/20°-4	56A4	0,12	1500	0,36-0,88	75-39	30
6/25°-4	56A4	0,12	1500	0,52-1,0	82-51	30
6/30°-4	56A4	0,12	1500	0,68-1,13	87-63	30
6/15°-4	63A2	0,37	3000	0,58-1,47	280-105	35
6/20°-4	63B2	0,55	3000	0,72-1,77	308-155	35
6/25°-4	71A2	0,75	3000	1,1-2,1	345-213	40
6/30°-4	71B2	1,1	3000	1,4-2,3	365-264	40
8/20°-4	63A4	0,25	1500	0,41-0,92	85-41	35
8/25°-4	63A4	0,25	1500	0,49-1,1	97-56	35
8/30°-4	63A4	0,25	1500	0,72-1,2	100-68	35
8/20°-4	63B2	0,55	3000	0,82-1,8	350-167	35
8/25°-4	71B2	1,1	3000	1,0-2,2	410-235	40
8/30°-4	71B2	1,1	3000	1,48-2,4	420-282	40
10/20°-4	63A4	0,25	1500	0,42-0,94	95-44	35
10/25°-4	63A4	0,25	1500	0,51-1,1	110-61	35
10/30°-4	63A4	0,25	1500	0,73-1,2	110-71	35
10/20°-4	63B2	0,55	3000	0,83-1,9	380-177	35
10/25°-4	71B2	1,1	3000	1,0-2,3	465-254	40
10/30°-4	71B2	1,1	3000	1,5-2,4	467-297	40

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-5	63B4	0,37	1500	0,5-1,4	80-35	50
4/20°-5	63B4	0,37	1500	0,7-1,6	90-50	50
4/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0-1,8	100-65	50
4/30°-5	63B4	0,37	1500	1,4-2,1	100-85	50
4/15°-5	71A2	0,75	3000	1,0-2,8	340-145	55
4/20°-5	71A2	1,1	3000	1,4-3,3	385-210	55
4/25°-5	80A2	1,5	3000	2,1-3,8	410-285	60
4/30°-5	80A2	2,2	3000	2,8-4,2	425-360	60
6/15°-5	63B4	0,37	1500	0,6-1,4	110-40	50
6/20°-5	63B4	0,37	1500	0,7-1,7	120-60	50
6/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0-2,0	130-80	50
6/30°-5	63B4	0,37	1500	1,3-2,2	135-100	50
6/15°-5	71B2	1,1	3000	1,2-2,9	450-170	50
6/20°-5	80A2	1,5	3000	1,4-3,5	500-250	60
6/25°-5	80B2	2,2	3000	2,1-4,0	540-330	60
8/20°-5	63B4	0,37	1500	0,8-1,8	135-65	50
8/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0-2,1	155-90	50
8/30°-5	63B4	0,37	1500	1,4-2,3	155-105	50
8/20°-5	80B2	2,2	3000	1,6-3,7	565-270	60
10/20°-5	63B4	0,37	1500	0,8-1,8	145-70	50
10/25°-5	63B4	0,37	1500	1,0-2,2	175-95	50
10/30°-5	63B4	0,37	1500	1,4-2,4	175-110	50
10/20°-5	80B2	2,2	3000	1,7-3,8	615-285	60

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-6,3	71A6	0,37	1000	1,65-1,75	55-25	75
4/20°-6,3	71A6	0,37	1000	0,9-2,0	60-35	75
4/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,3-2,4	65-45	75
4/15°-6,3	71B4	0,75	1500	1,0-2,7	130-55	75
4/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,4-3,2	145-80	75
4/25°-6,3	71B4	0,75	1500	2,0-3,7	155-105	75
4/30°-6,3	71B4	0,75	1500	2,8-4,1	160-135	75
4/15°-6,3	90L2	3	3000	2,1-5,6	570-240	115
4/20°-6,3	100S2	4	3000	3,0-6,8	640-360	115

6/15°-6,3	71A6	0,37	1000	0,73-1,8	72-30	75
6/20°-6,3	71A6	0,37	1000	0,91-2,2	81-41	75
6/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,7-2,6	88-55	75
6/15°-6,3	71B4	0,75	1500	1,1-2,9	170-65	75
6/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,4-3,5	190-95	75
6/25°-6,3	71B4	0,75	1500	2,0-3,9	205-125	75
6/30°-6,3	80A4	1,1	1500	2,7-4,4	215-155	80
6/20°-6,3	100L2	5,5	3000	4,3-7,7	695-480	115
8/20°-6,3	71A6	0,37	1000	1,0-2,3	95-45	75
8/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,3-2,7	110-62	75
8/30°-6,3	71A6	0,37	1000	1,9-3,0	113-74	75
8/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,6-3,6	215-100	75
8/25°-6,3	80A4	1,1	1500	1,9-4,2	245-140	80
8/30°-6,3	80B4	1,5	1500	2,8-4,6	250-165	80
10/20°-6,3	71A6	0,37	1000	1,1-2,4	102-48	75
10/25°-6,3	71A6	0,37	1000	1,3-2,8	113-68	75
10/30°-6,3	71A6	0,55	1000	1,9-3,0	121-77	75
10/20°-6,3	71B4	0,75	1500	1,6-3,7	235-110	75
10/25°-6,3	80A4	1,1	1500	2,0-4,4	275-150	80
10/30°-6,3	80A4	1,5	1500	2,8-4,7	280-175	80

№7,3

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-7,1	80A6	0,75	1000	0,9-2,6	70-30	100
4/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,3-3,0	80-45	100
4/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,9-3,5	85-60	100
4/30°-7,1	80A6	0,75	1000	2,7-3,9	90-75	100
4/15°-7,1	80A4	1,1	1500	1,4-3,8	160-70	100
4/20°-7,1	80A4	1,1	1500	2,0-4,5	185-100	100
4/25°-7,1	80B4	1,5	1500	2,9-5,2	195-135	100
4/30°-7,1	90L4	2,2	1500	4,0-5,9	205-170	100
6/15°-7,1	80A6	0,75	1000	1,0-2,7	95-35	100
6/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,3-3,2	105-50	100
6/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,9-3,7	115-70	100
6/30°-7,1	80A6	0,75	1000	2,5-4,2	120-85	100
6/15°-7,1	80A4	1,1	1500	1,6-4,0	215-80	100
6/20°-7,1	80B4	1,5	1500	2,0-4,9	240-120	100
6/25°-7,1	90L4	2,2	1500	3,0-5,7	270-165	110

6/30°-7,1	100S4	3	1500	3,9-6,4	285-205	110
8/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,5-3,4	120-55	100
8/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,8-3,9	135-75	100
8/30°-7,1	80B6	1,1	1000	2,6-4,4	140-90	100
8/20°-7,1	90L4	2,2	1500	2,3-5,2	285-135	110
8/25°-7,1	100S4	3	1500	2,8-6,1	320-185	115
8/30°-7,1	100S4	3	1500	4,1-6,7	330-220	115
10/20°-7,1	80A6	0,75	1000	1,5-3,6	130-60	100
10/25°-7,1	80A6	0,75	1000	1,9-4,1	150-80	100
10/30°-7,1	80B6	1,1	1000	2,7-4,5	155-95	100
10/20°-7,1	90L4	2,2	1500	2,3-5,3	310-140	110
10/25°-7,1	100S4	3	1500	2,9-6,4	365-190	115
10/30°-7,1	100L4	4	1500	4,1-6,8	365-230	120

№8

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-8	80A6	0,75	1000	1,3-3,7	90-40	105
4/20°-8	80A6	0,75	1000	1,9-4,3	105-55	105
4/25°-8	80A6	0,75	1000	2,8-5,0	110-75	105
4/15°-8	80A4	1,1	1500	2,0-5,5	205-90	105
4/20°-8	80B4	1,5	1500	2,9-6,5	235-130	105
4/25°-8	90L4	2,2	1500	4,2-7,7	269-180	115
4/30°-8	100S4	3	1500	5,9-8,6	270-230	120
6/15°-8	80A6	0,75	1000	1,5-3,9	120-45	105
6/20°-8	80A6	0,75	1000	1,9-4,7	135-70	105
6/25°-8	80A6	0,75	1000	2,8-5,4	145-90	105
6/30°-8	80B6	1,1	1000	3,6-6,0	155-110	105
6/20°-8	90L4	2,2	1500	2,9-7,2	320-160	115
6/25°-8	100S4	3	1500	4,3-8,2	345-210	120
6/30°-8	100L4	4	1500	5,6-9,2	365-265	125
8/20°-8	90L6	1,5	1000	2,2-4,9	150-75	115
8/25°-8	90L6	1,5	1000	2,6-5,7	170-100	115
8/30°-8	90L6	1,5	1000	3,8-6,2	175-120	115
8/20°-8	90L4	2,2	1500	3,3-7,5	360-175	115
8/25°-8	100L4	4	1500	4,0-8,8	410-235	125
8/30°-8	100L4	4	1500	5,9-9,6	420-280	125
10/20°-8	90L6	1,5	1000	2,2-5,0	165-75	115
10/25°-8	90L6	1,5	1000	2,7-6,0	195-105	115

10/30°-8	90L6	1,5	1000	3,9-6,4	195-125	115
10/20°-8	100S4	3	1500	3,4-7,7	395-185	120
10/25°-8	100L4	4	1500	4,2-2,2	465-225	125
10/30°-8	112M4	5,5	1500	6,0-9,9	465-295	140

№9

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Произво- дительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-9	100L6	2,2	1000	1,9-5,2	115-45	160
4/20°-9	100L6	2,2	1000	2,7-6,1	130-70	160
4/25°-9	100L6	2,2	1000	3,9-7,1	140-95	160
4/30°-9	100L6	2,2	1000	5,4-7,9	145-120	160
4/15°-9	100S4	3	1500	2,9-8,0	270-115	155
4/20°-9	100L4	4	1500	4,1-9,5	310-170	160
4/25°-9	112M4	5,5	1500	6,0-10,0	330-220	175
4/30°-9	132S4	7,5	1500	8,3-12,2	340-290	175
6/15°-9	100L6	2,2	1000	2,1-5,5	150-55	160
6/20°-9	100L6	2,2	1000	2,7-6,6	170-85	160
6/25°-9	100L6	2,2	1000	3,9-7,6	185-110	160
6/30°-9	112MA6	3	1000	5,1-8,5	195-140	175
6/15°-9	100L4	4	1500	3,3-8,5	365-135	160
6/20°-9	112M4	5,5	1500	4,1-10,2	400-200	175
6/25°-9	132S4	7,5	1500	6,1-12,9	450-275	195
6/30°-9	132M4	11	1500	8,0-13,3	470-340	210
8/20°-9	100L6	2,2	1000	3,0-6,9	190-90	160
8/25°-9	112MA6	3	1000	3,7-8,1	215-120	175
8/30°-9	112MA6	3	1000	5,4-8,8	220-150	175
8/20°-9	112M4	5,5	1500	4,7-10,7	455-215	175
8/25°-9	132M4	11	1500	5,8-12,6	530-300	195
8/30°-9	132M4	11	1500	8,5-13,8	545-365	210
10/20°-9	100L6	2,2	1000	3,1-7,1	210-95	160
10/25°-9	112MA6	3	1000	3,8-8,5	245-135	175
10/30°-9	112MA6	4	1000	5,5-9,1	250-115	175
10/20°-9	132S4	7,5	1500	4,8-11,1	510-235	195
10/25°-9	132M4	11	1500	6,0-13,3	600-330	210
10/30°-9	132M4	11	1500	8,5-14,2	605-385	210

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-10	100L6	2,2	1000	2,6-7,2	145-60	170
4/20°-10	100L6	2,2	1000	3,7-8,5	165-90	170
4/25°-10	100L6	2,2	1000	5,4-9,8	170-120	170
4/15°-10	100S4	3	1500	4,0-11,0	340-145	165
4/20°-10	112M4	5,5	1500	5,8-13,1	385-210	185
4/25°-10	132S4	7,5	1500	8,5-15,3	420-290	205
4/30°-10	132M4	11	1500	11,7-17,1	435-370	225
6/15°-10	100L6	2,2	1000	3,0-7,6	190-70	170
6/20°-10	100L6	2,2	1000	3,7-9,2	210-105	170
6/25°-10	112MA6	3	1000	5,4-10,5	230-140	185
6/15°-10	112M4	5,5	1500	4,6-11,7	450-170	185
6/20°-10	132S4	7,5	1500	5,8-14,3	515-260	205
6/25°-10	132M4	11	1500	8,5-16,4	555-340	225
6/30°-10	132M4	11	1500	11,1-18,3	585-425	225
8/20°-10	100L6	2,2	1000	4,2-9,5	240-115	170
8/25°-10	112MA6	3	1000	5,2-11,2	270-155	185
8/30°-10	112MB6	4	1000	7,5-12,2	275-185	185
8/20°-10	132S4	7,5	1500	6,6-14,9	580-280	205
8/25°-10	132M4	11	1500	8,1-17,4	660-380	225
8/30°-10	160S4	15	1500	11,7-19,0	670-450	315
10/20°-10	112MA6	3	1000	4,3-9,8	260-120	185
10/25°-10	112MB6	4	1000	5,3-11,7	305-165	185
10/30°-10	112MB7	4	1000	7,5-12,5	305-196	185
10/20°-10	132S4	7,5	1500	6,7-15,2	630-295	205
10/25°-10	132M4	11	1500	8,2-18,3	750-405	225
10/30°-10	160S4	14	1500	11,8-19,5	750-475	315

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-11,2	112MA8	2,2	750	2,8-7,7	100-45	240
4/20°-11,2	112MA8	2,2	750	4,0-9,1	120-65	240
4/25°-11,2	112MA8	2,2	750	5,8-10,5	125-85	240
4/30°-11,2	112MB8	3	750	8,0-11,8	130-110	240

4/15°-11,2	112MA6	3	1000	3,6-10,0	175-75	240
4/20°-11,2	112MA6	3	1000	5,2-11,9	200-110	240
4/25°-11,2	112MB6	4	1000	7,6-13,7	215-150	240
4/30°-11,2	132S6	5,5	1000	10,8-15,9	240-200	260
6/15°-11,2	112MA8	2,2	750	3,2-8,2	140-50	240
6/20°-11,2	112MA8	2,2	750	4,0-9,9	155-75	240
6/25°-11,2	112MB8	3	750	5,8-11,3	165-100	240
6/30°-11,2	112MB8	3	750	7,6-12,6	175-125	240
6/15°-11,2	112MB6	4	1000	4,2-10,6	240-90	240
6/20°-11,2	132S6	5,5	1000	5,2-12,8	260-130	240
6/25°-11,2	132M6	7,5	1000	7,8-15,2	300-185	240
6/30°-11,2	160S6	11	1000	10,3-17,0	320-230	275
8/20°-11,2	112AM8	2,2	750	4,5-10,3	175-80	240
8/25°-11,2	112MB8	3	750	5,5-12,0	200-110	240
8/30°-11,2	132S8	4	750	8,1-13,1	205-135	260
10/20°-11,2	112MB8	3	750	4,6-10,5	190-85	240
10/25°-11,2	132S8	4	750	5,7-12,6	225-120	260
10/30°-11,2	132S8	4	750	8,1-13,5	230-145	260
10/20°-11,2	132M6	7,5	1000	6,2-14,1	340-160	260
10/25°-11,2	160S6	11	1000	7,6-16,9	410-220	410
10/30°-11,2	160S6	11	1000	10,9-18,1	420-260	410

№12,5

Исполнение 121	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
4/15°-12,5	112MB8	3	750	3,9-10,8	130-55	255
4/20°-12,5	112MB8	3	750	5,6-12,8	150-80	255
4/25°-12,5	112MB8	3	750	8,2-14,7	160-110	255
4/30°-12,5	112MB8	3	750	11,2-16,5	165-140	255
4/15°-12,5	112MB6	4	1000	5,1-14,0	220-95	255
4/20°-12,5	112MB6	4	1000	7,3-16,6	255-140	255
4/25°-12,5	132S6	5,5	1000	10,9-19,8	290-200	280
4/30°-12,5	132M6	7,5	1000	15,1-22,1	300-255	295
6/15°-12,5	112MB8	3	750	4,5-11,4	175-65	255
6/20°-12,5	112MB8	3	750	5,6-13,8	195-100	255
6/25°-12,5	132S8	4	750	8,2-15,7	210-130	280
6/30°-12,5	132S8	4	750	10,7-17,6	220-160	280
6/15°-12,5	112MB6	4	1000	5,8-14,8	295-110	255
6/20°-12,5	132M6	7,5	1000	7,6-18,5	350-175	295

6/25°-12,5	160S6	11	1000	10,9-21,1	380-235	435
6/30°-12,5	160S6	11	1000	14,3-23,7	400-290	435
8/20°-12,5	132S8	4	750	6,3-14,3	220-105	280
8/25°-12,5	132S8	4	750	7,8-16,8	250-145	280
8/30°-12,5	132M8	5,5	750	11,3-18,3	255-170	295
8/20°-12,5	132M6	7,5	1000	8,5-19,3	400-190	295
8/25°-12,5	160S6	11	1000	10,4-22,5	450-260	435
8/30°-12,5	160M6	14	1000	15,2-24,6	460-310	460
10/20°-12,5	132S8	4	750	6,5-14,7	240-110	280
10/25°-12,5	132S8	4	750	7,9-17,6	285-155	280
10/30°-12,5	132M8	5,5	750	11,4-18,8	285-180	295
10/20°-12,5	132M6	7,5	1000	8,7-19,7	435-200	295
10/25°-12,5	160S6	11	1000	10,6-23,6	515-280	435
10/30°-12,5	160M6	15	1000	15,2-25,2	515-325	460

Исполнение K06

№4;5;6,3;8;10;12,5

Исполнение K06	Типоразмер двигателя	Установочная мощность, кВт	Частота вращения РК, об/мин.	Производительность, м ³ /с	Полное давление, Па	Масса, кг
12к/25°-4	56A4	0,12	1500	0,47-0,78	150-60	30
12к/30°-4	56B4	0,18	1500	0,58-0,94	160-80	30
12к/35°-4	63A4	0,25	1500	0,69-1,0	175-110	35
12к/40°-4	63A4	0,25	1500	0,75-1,17	185-130	35
12к/45°-4	63B4	0,37	1500	0,90-1,29	195-160	35
12к/25°-4	71B2	1,1	3000	0,95-1,60	620-245	40
12к/30°-4	80A2	1,5	3000	1,18-1,92	660-330	45
12к/35°-4	80B2	2,2	3000	1,4-2,14	735-455	45
12к/40°-4	80B2	2,2	3000	1,5-2,4	770-540	45
12к/45°-4	90L2	3	3000	1,9-2,7	850-680	55
12к/25°-5	63B4	0,37	1500	0,9-1,5	230-90	50
12к/30°-5	71A4	0,55	1500	1,1-1,8	245-125	55
12к/35°-5	71B4	0,75	1500	1,3-2,0	275-170	55
12к/40°-5	71B4	0,75	1500	1,5-2,3	290-200	55
12к/45°-5	80A4	1,1	1500	1,8-2,5	310-245	60
12к/25°-5	100S2	4	3000	1,9-3,2	990-400	75
12к/30°-5	100L2	5,5	3000	2,3-3,8	1060 -530	80
12к/35°-5	100L2	5,5	3000	2,8-4,2	1185 -730	80
12к/40°-5	112M2	7,5	3000	3,0-4,7	1240 -870	95
12к/45°-5	132M2	11	3000	3,7-5,2	1325-	135

					1060	
12κ/25°-6,3	80B4	1,5	1500	1,8-3,1	365-145	80
12κ/30°-6,3	90L4	2,2	1500	2,3-3,7	410-205	90
12κ/35°-6,3	90L4	2,2	1500	2,7-4,2	460-280	90
12κ/40°-6,3	100S4	3	1500	3,0-4,7	480-335	95
12κ/45°-6,3	100L4	4	1500	3,6-5,2	510-410	100
12κ/25°-8	90L6	1,5	1000	2,5-4,2	260-105	115
12κ/30°-8	100L6	2,2	1000	3,1-5,0	280-140	125
12κ/35°-8	100L6	2,2	1000	3,6-5,6	310-190	125
12κ/40°-8	112MA6	3	1000	4,0-6,2	325-230	140
12κ/45°-8	112MB6	4	1000	4,8-6,9	350-280	140
12κ/25°-8	112M4	5,5	1500	3,8-6,4	620-250	140
12κ/30°-8	132S4	7,5	1500	4,7-7,7	660-330	160
12κ/35°-8	132S4	7,5	1500	5,6-8,5	740-455	160
12κ/40°-8	132M4	11	1500	6,2-9,6	775-540	180
12κ/45°-8	132M4	11	1500	7,4-10,6	825-660	180
12κ/25°-10	112MB6	4	1000	4,9-8,1	410-165	185
12κ/30°-10	132S6	5,5	1000	6,0-9,7	435-220	205
12κ/35°-10	132M6	7,5	1000	7,4-11,3	530-325	225
12κ/40°-10	160S6	11	1000	8,2-12,7	555-390	315
12κ/45°-10	160S6	11	1000	9,8-14,0	595-475	315
12κ/25°-10	160S4	15	1500	7,5-12,5	965-385	315
12κ/30°-10	160M4	18,5	1500	9,2-15,0	1030-515	340
12κ/35°-10	180M4	30	1500	11,0-16,7	1155-710	375
12κ/40°-10	180M4	30	1500	12,1-18,7	1210-850	375
12κ/45°-10	200M4	37	1500	14,8-21,2	1365-1100	450
12κ/25°-12,5	132M8	5,5	750	7,3-12,2	380-150	295
12κ/30°-12,5	160S8	7,5	750	9,0-14,6	405-200	435
12κ/35°-12,5	160M8	11	750	10,7-16,3	450-275	460
12κ/40°-12,5	160M8	11	750	11,8-18,3	470-330	460
12κ/45°-12,5	180M8	15	750	14,1-20,1	505-405	495
12κ/25°-12,5	160M6	15	1000	9,9-16,6	695-280	460
12κ/30°-12,5	180M6	18,5	1000	12,2-19,8	740-370	495
12κ/35°-12,5	200M6	22	1000	14,5-22,1	830-510	570
12κ/40°-12,5	200L6	30	1000	16,0-24,8	870-610	610

12к/45°- 12,5	225M6	37	1000	19,1-27,3	930-740	655
------------------	-------	----	------	-----------	---------	-----